

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

## 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējiesabiedrības / uzņēmuma identificēšana

### 1.1. Produkta identifikators:

#### Amilspirts

Ķīmiskais nosaukums: 1-pentanolis; 3-pentanolis

CAS Nr.: 71-41-0

EK Nr.: 200-752-1

Indeksa numurs: 603-200-00-1

REACH reģistrācijas Nr.: 01-2119491284-34-XXXX (skatīt arī juridisko atrunu 16. iedaļā)

Dažādi nosaukumi:

**Pentān-1-ols • Amilols • n-amilspirts**

**3-pentanol • 1-pentanol • Amyl alcohol • Pentan-1-ol • Amylol • n-Amyl alcohol**

**3-пентанол • 1-пентанол • Амилловый спирт • Пентан-1-ол • Амиллол • n-амиловый спирт**

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

SIA „Ventall Termināls”: Amilspirta pārkraušana un uzglabāšana vai tikai pārkraušana.

Apzinātie lietojuma veidi:

*Rūpnieciskie lietojumi:*

Vielu un maisījumu ražošana un izplatīšana, izmantošana par laboratorijas reaģentu, izmantošana pārklājumos un saistvielās, izmantošana par šķīdinātāju.

*Profesionālie lietojumi:*

Izmantošana par laboratorijas reaģentu, izmantošana pārklājumos un saistvielās, izmantošana par šķīdinātāju.

*Patēriņa lietojumi:* Izmantošana pārklājumos un saistvielās.

Tādi, ko neiesaka izmantot:

Nav identificēti.

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Tranzīta uzņēmums SIA „Ventall Termināls”

(pagaidu uzglabātājs): UR Nr. 51203021741

Tranzīta uzņēmuma adrese:

Dzintaru iela 66, Ventspils, Latvija, LV-3602  
Tālr./fakss: +371 63660969 (703) / +371 63660867

Tīmekļa vietne:

office@vent-all.lv

Par drošības datu lapu atbildīgā persona:

office@vent-all.lv

Ražotājs: \*

ООО „Азовхимсервис”

Ražotāja adrese:

ул.Сибиряка, 43, Донецкая область, Мариуполь, Ukraina  
Tālr.: +38 (096) 619-96-67

Tīmekļa vietne:

https://azovhimservis.all.biz

E-pasts:

office@azovchemservice.com.ua

\* Produkta ražotājs var būt jebkurš cits uzņēmums, ja vien tas ražo amilspirtu, kura īpašības atbilst šajā DDL norādītajām.

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas klasifikācija: Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335.

Fizikālā un ķīmiskā bīstamība:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Ietekme uz veselību:

Kairina ādu. Kaitīgs ieelpojot.  
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Ietekme uz vidi:

Vielā neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

## 2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas:



Signālvārds: Uzmanību

Bīstamības H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

apzīmējumi: H315 Kairina ādu

H332 Kaitīgs ieelpojot

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Papildus bīstamības Nav.  
apzīmējumi:

Drošības prasību apzīmējumi:

Vispārējie: Nav.

Profilakse: P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

P233 Tvertni turēt cieši noslēgtu

P240 Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot

P241 Izmantot sprādziendrošas elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas iekārtas

P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles

P261 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus

Reakcija: P303 + SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu  
P361 + piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P353

P304 + IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un  
P340 nodrošināt netraucētu elpošanu

P305 + SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

P351 + Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.

P338 Turpināt skalot

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu

Glabāšana: Nav

Iznīcināšana: P501 Atbrīvojoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem

Identifikācijas numurs: EK numurs: 200-752-1

Papildus marķējums: Nav nepieciešams.

## 2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji: Viela neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

Citi apdraudējumi, Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu.

kuri neatspoguļojas Informāciju par ietekmi uz veselību un tās simptomiem, kā arī ietekmi uz vidi  
klasificēšanā: skatīt attiecīgi 11. un 12. iedaļā.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas:

Ķīmiskais raksturojums: Vienvērtīgais spirts. Vienas sastāvdaļas viela.

Vielas deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

| Vielas nosaukums          | EK numurs  | CAS numurs | Konc., % | Klasifikācija  |
|---------------------------|--|------------|----------|--|
| 1-pentanols; 3-pentanolis | 200-752-1<br>REACH Reģ. Nr.: 01-2119491284-34-XXXX | 71-41-0    | ~ 99     | Flam. Liq. 3 H226 [1]<br>Skin Irrit. 2 H315 [2]<br>Acute Tox. 4 H332<br>STOT SE 3 H335 |

Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vispārēji norādījumi: | Bīstami! Sargā sevi, sniedzot palīdzību!<br>Lai samazinātu risku saskarties ar ķīmiskām vielām, vēlams lietot ķīmiski izturīgus cimdus. Retos ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos cietušā elpināšana „mute - mutē” var būt bīstama glābējam.  |
| Ieelpojot:            | Bīstami! Īpaši, ja cietušais atrodas telpā!<br>Pārvietojies drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes gadījuma vietas!<br>Sargā sevi!<br>Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.<br>Nodrošini cietušajam svaigu gaisu.<br>Atbrīvo cietušo no cieša apģērba, kas var traucēt elpošanu.<br>Aprūpē, nomierini cietušo.<br>Atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.<br>Papildus ieteikumus par rīcību ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos var saņemt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Saindēšanās informācijas centrā, tālr. 67042473. |
| Nokļūstot uz ādas:    | Sausu vielu nopurini.<br>Ja apģērbs ir piesārņots ar ķīmisku vielu, tas jānovelk.<br>Skalo cietušo vietu ar lielu daudzumu vēsa (+15 °C līdz + 25 °C), tekoša ūdens 20 minūtes. Skalo tā, lai ūdens netek uz nebojāto ādu.<br>Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.<br>Neļauj atdzist cietušajam / pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.<br>Aprūpē, nomierini cietušo.<br>Nevelc nost cietušajam apģērbus pār galvu!   |
| Nokļūstot acīs:       | Skalo traumēto aci ar lielu daudzumu vēsu (+15 °C līdz + 25 °C), tekošu ūdeni 20 minūtes. Skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci.<br>Skalojot traumēto aci, turi to vaļā.<br>Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.<br>Pārsien ar sausu pārsēju abas acis.<br>Neļauj atdzist cietušajam / pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.<br>Aprūpē, nomierini cietušo.<br>Ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis, tās jāizņem.<br>Ja nav iespējams traumēto aci skalot, acis nepārsien.   |
| Norijot:              | Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.<br>Dod izskalot ar ūdeni muti.<br>Dod dzert vēsu ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml.<br>Neizsauc vemšanu!<br>Neļauj atdzist cietušajam / pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.<br>Aprūpē, nomierini cietušo. Atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.   |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ieelpojot:         | Var izraisīt miegainību vai reiboņus, galvassāpes, nelabumu un pat bezsamaņu.<br>Var kairināt elpošanas ceļus, izraisīt kakla iekaisumu un klepu. |
| Nokļūstot uz ādas: | Var kairināt ādu. Var izraisīt apsārtumu, ādas sausumu vai plaisāšanu.  |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

Nokļūstot acīs: Var spēcīgi kairināt acis, izraisīt sāpes un redzes traucējumus.  
Norijot: Var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu, caureju un centrālās nervu sistēmas depresiju, piemēram, miegainību un galvassāpes.

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Norādījumi ārstam: Ārstēt atbilstoši simptomiem. Simptomi var būt aizkavēti.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Ūdens migla vai smalki izsmidzināts ūdens.  
Sausie ķīmiskie ugunsdzēsšanas līdzekļi.  
Oglekļa dioksīda vai putu ugunsdzēsāmie aparāti.  
Ogļskābā gāze, ķīmiskās putas, pārkarsēts tvaiks, gaisa - mehāniskās putas.  
Priekšroku dot pret spirtu iedarbību noturīgām putām (ATC tips).

Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Neizmantot tiešu ūdens strūklu. Var izraisīt ugunsgrēka izplatīšanos.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Vispārēja informācija: Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Tvaiki ar gaisu veido eksploziju bīstamus maisījumus.  
Tvaiki ir smagāki par gaisu un var uzkrāties zemākās vietās, pagrabos un tuneļos.  
Tukšās tvertnēs produkta atlikumi veido eksploziju bīstamus maisījumus.

Ugunsgrēka un sprādziena bīstamības rādītāji: Informāciju par uzliesmošanas un pašaiždegšanās temperatūrām un citiem ugunsdrošības rādītājiem skatīt 9. iedaļā.

Bīstami sadegšanas produkti: Ugunsgrēka apstākļos var rasties oglekļa oksīdi, kairinoši izgarojumi un gāzes.  
Pietiekošā koncentrācijā oglekļa dioksīds iedarbojas narkotiski, kairina gļotādas un samazina skābekļa daudzumu gaisā. Oglekļa oksīds izspiež skābekli no asins oksihemoglobīna, bojā centrālo un perifēriālo nervu sistēmu.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Uguni dzēst no maksimāla attāluma. Atrasties vēja pusē ugunsgrēka vietai.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt pilnu aizsardzības aprīkojumu un autonomos elpošanas aparātus (SCBA), kuri darbojas virsspiediena režīmā. Ugunsdzēsēju apģērbs (ieskaitot ķiveres, aizsargājošus zābakus un aizsargcimdus), kas atbilst Eiropas standartam EN 469, nodrošinās aizsardzības pamata līmeni ķīmiskos negadījumos.

#### *Tranzīta uzņēmuma ieteiktie līdzekļi:*

Uguns aizsardzības apģērbs komplektā ar izolējošo gāzmasku „Spiromatic” vai ekvivalentu. Ja gaisā koncentrācijas ir augstas, ķīmiskais aizsargtērps „Trelchem” vai ekvivalents. Pie augstām temperatūrām, aizsargtērps „Akvarex” vai ekvivalents. Pret spirtu iedarbību izturīgi aizsargcimdi, butila kaučuka aizsargcimdi, speciālie apavi.

Pārējā informācija:

Evakuēt no ugunsgrēka zonas nepiederošo personālu.

Nepieļaut cilvēku piekļūšanu. Izolēt ugunsgrēku un aizliegt ieeju/iebraukšanu.

Ja no tvertnes vēdināšanas aizsargierīcēm ir dzirdama pastiprināta skaņa vai novērojama tvertnes krāsas maiņa, no zonas nekavējoties evakuēt visu personālu.

Kamēr netiks nodzēsts ugunsgrēks un novērstas aizdegšanās briesmas, ugunsgrēka iedarbībai pakļauto tvertņu un degšanas zonas atdzēsēšanai izmantot izsmidzinātu ūdeni.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

*Profilaktiskie pasākumi:*

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

Vispārēji norādījumi: Nodrošināt maksimālu tilpņu, komunikāciju un citu iekārtu hermetizāciju, stingri ievērot tehnoloģisko režīmu.  
Nodrošināt stabilu vispārējo pieplūdes - nosūces ventilāciju.  
Elektroiekārtām un mākslīgās apgaismošanas ierīcēm ir jābūt eksploziju drošā izpildījumā. Tvertnēm un cauruļvadiem jābūt saņemtiem un aizsargātiem pret statisko elektrību.  
Nodrošināt aizsardzību pret zibens iedarbību.  
Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.  
Kontrolēt gaisa kvalitāti darba telpās.

## Ieteikumi:

Ugunsgrēka un sprādziena drošībai: Nesmēķēt! Aizliegts rīkoties ar atklātu uguni un instrumentiem, kas rada dzirksteles (skatīt 5. iedaļu).  
Uzglabāšanai: Regulāri veikt tehnoloģisko iekārtu apskates. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, sistemātiski kontrolēt gaisa vidi (skatīt 12. iedaļu).  
Personāla (lietotāja) drošībai: Telpu vēdināšana. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana (skatīt 8. iedaļu).  
Utilizācijai: Noplūdes savākt atsevišķā tarā. Noplūdes vietu pārbērt ar smiltīm, kuras vēlāk savākt un neitralizēt (skatīt 13. iedaļu).  
Pārvadāšanai: Pārvadāt kā 3. klases bīstamu kravu (skatīt 14. iedaļu).

## Pasākumi noplūdes likvidācijā:

Vispārēji norādījumi: Bīstamo zonu norobežot rādiusā > 200 m.  
Aizvākt no turienes nepiederošas personas.  
Turēties vēja pusē, izvairīties no zemām vietām.  
Bīstamajā zonā ieiēt aizsargapģērbā. Ievērot ugunsdrošības pasākumus. Nesmēķēt.  
Likvidēt uguns un dzirksteļu avotus. Sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.

Personāla aizsardzība:

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Nepiederošām personām evakuēties no noplūdes vietas, ejot pretēji vēja virzienam.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Novērst ugunsgrēka un sprādzienbīstamības risku, turot aizdegšanās avotus ārpus noplūdes zonas un nepieļaujot tvaiku uzkrāšanos dobumos un noslēgtās telpās. Visu darbību laikā valkāt piemērotu aizsardzības aprīkojumu. Informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā.

Ja ir tikai noplūde: Nepieskarties izlietajam produktam. Ievērojot piesardzību, novērst izplūdi. Tvertnes saturu pārsūknēt nebojātā tvertnē. Noplūdes ierobežot ar zemes valni.

Ja ir ugunsgrēks: Izolēt bīstamo zonu. Netuvoties degošajām tvertnēm. Tās dzesēt ar ūdeni no maksimālā attāluma. Dzest tikai ar izsmidzinātu ūdeni, gaisa-mehāniskajām vai pret spirtu iedarbību noturīgām putām (ATC tips) no maksimālā attāluma.

## 6.2. Vides drošības pasākumi:

Profilaktiskie pasākumi: Nepieļaut noplūdes un izlīšanu.  
Novērst izdalīšanos atmosfērā, nokļūšanu notekās, kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē (skatīt 12. iedaļu).

Pasākumi noplūdes likvidācijā: Nepieļaut produkta nonākšanu sadzīves un lietus ūdens kanalizācijā, kā arī ūdenstilpnēs. Ja tas ir droši, apturēt produkta izplūdi no bojātajām tvertnēm. Lielas noplūdes ierobežot ar apvaļņojumu.  
Ja notikusi vides piesārņošana, informēt atbildīgās institūcijas.

## 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

*Mazas noplūdes:* Apbērt ar smiltīm, zemi vai citu nedegošu materiālu. Piesārņoto materiālu savākt ar instrumentiem, kuri nerada dzirksteles, un izvest tālākai neitralizēšanai (izdedzināšanai).  
Noplūdes vietu nomazgāt ar ūdeni, ieteicams, ar mazgāšanas līdzekļa piedevu.  
Mazgāšanas ūdeņus novirzīt uz attīrīšanas iekārtām.  
*Lielākas noplūdes:*

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

Ja iespējams, brīvi izlijušo produktu atgūt, sasūknējot tvertnēs. Ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta, iespējamu tvaiku izkliedēšanai (izolācijai) izmantot izsmidzinātu ūdeni. Noplūdes vietu apbērt ar smiltīm, pārklāt ar gaisa-mehāniskajām putām, apvaļņot, lai novērstu tālāku izplatīšanos.

Piesārņoto zemes virsējo slāni nostumt (norakt), savākt un, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, izvest utilizācijai. Nostumtās vietas pārbērt ar svaīgu zemi un pārrakt. Ja pastāv gruntsūdeņu piesārņošanas risks, atsevišķos gadījumos, ievērojot ugunsdrošības prasības, augsni izdedzināt.

## 6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

*Piezīme:* kontaktinformāciju ārkārtas situācijās skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

Pārējā informācija:

Noplūdes gadījumā nekavējoties sazināties ar vietējām atbildīgajām institūcijām.  
Pastāv augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas risks.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai:

Produktu izmantot maksimāli slēgtās tehnoloģiskās sistēmās.

Darba vietas nodrošināt ar labu vispārējo un vietējo ventilāciju.

Rūpīgi hermetizēt iekārtas, taru un produkta izliešanas-uzpildes sistēmas.

Ievērot darba aizsardzības, drošības tehnikas un ugunsdrošības prasības.

Elektroiekārtām, elektriskajiem tīkliem un mākslīgās apgaismošanas armatūrai ir jābūt ar eksploziju drošu izpildījumu. Nav pieļaujams izmantot dzirksteļošanu izraisošus instrumentus.

Aizliegts rīkoties ar atklātu uguni. Tvertnēm un cauruļvadiem jābūt aizsargātiem pret statisko elektrību.

Uzmanību – produkta tvaiki ir smagāki par gaisu un var pārvietoties lielā attālumā grīdas līmenī.

Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus un veikt tehniskās kontroles pasākumus saskaņā ar darba vides riska novērtējumu.

Nepieļaut produkta nonākšanu sadzīves, rūpniecības un lietus ūdeņu kanalizācijā, atklātos ūdeņos un augsnē, bet tā tvaiku vai miglas – gaisa vidē (skatīt arī 6. iedaļu).

Higiēnas pasākumi:

Ievērot labu rūpnieciskās higiēnas praksi.

Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.

Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba pabeigšanas atklātos ādas laukumus mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Pirms ieiešanas ēdināšanas vietās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības aprīkojumu.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Produktu uzglabāt slēgtos rezervuāros (ar vēdināšanas vārstiem), kas atbilst elektrostatiskās drošības prasībām, un izslēdz iespēju tajos nonākt atmosfēras nokrišņiem un putekļiem un nodrošina kvalitātes saglabāšanu. Statiskās elektrības novēršanai veikt tvertņu un aprīkojuma sazemēšanu.

Ievērot noteikumus par uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanu.

Ieteicamais tvertņu materiāls: metāliskas tvertnes, cisternas vai rezervuāri.

Izmantot tikai tādu materiālu tvertņu savienojumus, cauruļvadus u.c., kas ir piemēroti lietošanai ar produktu.

Ražošanas telpas un laboratorijas aprīkot ar kombinēto pieplūdes un nosūces ventilāciju.

### 7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Amilspirta pārkraušana un uzglabāšana vai tikai pārkraušana. Skatīt arī 1. iedaļu.

Ieteikumi drošai pārvietošanai:

Izliešanas-uzpildes procesu laikā ievērot noteikumus aizsardzībai pret statisko elektrību.

Nepieļaut produkta izliešanu brīvi līstošā strūklā.

Uzpildi veikt ar slēgtu strūklu (zem produkta līmeņa).

Cisternas uzpildīšanas līmeni aprēķina, ņemot vērā pilno cisternas ietilpību un vielas izplešanos iespējamu temperatūras maiņu rezultātā pārvadāšanas laikā.

Pārējā informācija:

Visiem darbiniekiem ir jāiziet instruktāža un apmācība darba drošībā.

Visos ražošanas iecirkņos ir jāatrodas drošības tehnikas instrukcijām par visa veida darbiem, kas saistās ar produkta pielietošanu, transportēšanu un uzglabāšanu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri:

|  |              |                                     |   |
|--|--------------|-------------------------------------|---|
| Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības: | <b>Viela</b> | <b>ES robežvērtības, TWA / STEL</b> | <b>LR MK not. Nr. 325, mg/m<sup>3</sup></b> |
|  | 1-pentanols  | --                                  | 10  |

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):

| <b>Iedarbības subjekti</b>   | <b>Iedarbības veids</b> | <b>Ietekme uz veselību</b>                   | <b>Vērtība</b>               |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| <i>1-pentanols, 71-41-0:</i> |                         |  |                              |
| Strādnieki                   | Ieelpojot               | Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti         | 73,16 mg/m <sup>3</sup>      |
| Strādnieki                   | Ieelpojot               | Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti     | 73,16 mg/m <sup>3</sup>      |
| Strādnieki                   | Ieelpojot               | Akūta/stermiņa iedarbība - sistēmiski efekti | 292 mg/m <sup>3</sup>        |
| Strādnieki                   | Ieelpojot               | Akūta/stermiņa iedarbība - lokāli efekti     | 292 mg/m <sup>3</sup>        |
| Iedzīvotāji                  | Ieelpojot               | Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti         | 15,4 mg/m <sup>3</sup>       |
| Iedzīvotāji                  | Ieelpojot               | Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti     | 15,4 mg/m <sup>3</sup>       |
| Iedzīvotāji                  | Ieelpojot               | Akūta/stermiņa iedarbība - sistēmiski efekti | 256,4 mg/m <sup>3</sup>      |
| Iedzīvotāji                  | Ieelpojot               | Akūta/stermiņa iedarbība - lokāli efekti     | 256,4 mg/m <sup>3</sup>      |
| Iedzīvotāji                  | Orāli                   | Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti     | 25 mg/kg ķermeņa svara dienā |

Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC):

| <b>Vides sektors</b>                  | <b>Vērtība</b> |
|---------------------------------------|----------------|
| <i>1-pentanols, 71-41-0:</i>          |                |
| Ūdens (saldūdens)                     | 0,013 mg/l     |
| Ūdens (jūras ūdens)                   | 0,0013 mg/l    |
| Ūdens (neregulāras emisijas)          | 0,13 mg/l      |
| Nogulsnes (jūras ūdens)               | 0,0055 mg/l    |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP) | 37 mg/l        |
| Augsne                                | 2,5 mg/kg      |

### 8.2. Iedarbības pārvaldība:

Vispārēji norādījumi: Strādājošajiem jābūt apmācītiem darba drošībā. Medicīniskās apskates veikt pirms pieņemšanas darbā un periodiski saskaņā ar LR likumdošanu.

Visus darbus, kas saistās ar produkta uzglabāšanu vai izmantošanu, veikt speciālajā apģērbā un apavos un atbilstoši apstiprinātajām normām.

Izvairīties no tiešas saskares ar produktu. Izmantot individuālas aizsardzības līdzekļus.

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Visās ražošanas telpās nodrošināt vispārējo pieplūdes - nosūces ventilāciju.

Darba vietas, ja nepieciešams, aprīkot ar vietējās nosūces iekārtām.

Izmantot eksploziju drošas iekārtas un aprīkojumu.

Nepieļaut produkta noplūdes un izliešanu.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Elpošanas aizsardzība: Darba apstākļos ar slēgtām iekārtām un procesiem un citur, kur ir atbilstoša dabiskā vai lokālā nosūces ventilācija, elpošanas aizsardzība parasti nav nepieciešama.

Ja riska novērtējums norāda, ka tas ir nepieciešams, izmantot pareizi pieguļošus, gaisu attīrošus respiratorus vai respiratorus ar gaisa padevi saskaņā ar atbilstošu standartu. Elpošanas aizsardzības līdzekļa izvēli veikt, balstoties uz zināmo vai sagaidāmo iedarbības līmeni, produkta bīstamību un izvēlamā līdzekļa drošas darbības robežām.

Gaisu attīrošie respiratori nebūs atbilstoši skābekļa deficīta apstākļos (tas ir zemā

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>skābekļa koncentrācijā) un nav uzskatāmi par piemērotiem, kad gaisā esošās ķīmikālijas rada būtisku risku. Šādos gadījumos būs nepieciešami elpošanas aparāti ar gaisa padevi.</p> <p>Ja veidojas tvaiki un aroda ekspozīcijas robežvērtības tiek pārsniegtas, lietot elpošanas masku ar filtru A1, A2 vai A3, atbilstošu EN 141.</p> <p>Ja koncentrācijas ir augstas, valkāt izolējošās elpošanas ierīces, piemēram, atbilstošas EN 137 vai EN 138.</p> <p><i>Tranzīta uzņēmuma ieteiktie līdzekļi:</i></p> <p>Izmantot filtrējošās rūpnieciskās gāzmaskas ar A vai ABEK markas filtru, izolējošās gāzmaskas, piemēram, PIII-1, PIII-2 vai ekvivalentas markas.</p>            |
| Ādas aizsardzība:           |  |
| Roku aizsardzība:           | <p>Ja ir saskares ar roku ādu risks, valkāt ķīmiski izturīgus aizsargcimdus. Valkāt pret spirtu iedarbību izturīgus aizsargcimdus, atbilstošus EN 374. Ieteicamie cimdņu materiāli: nitrila gumija, butila gumija, neoprēns, Viton.</p> <p><i>Piezīme:</i></p> <p>Izvēloties cimdus noteiktam pielietojumam un lietošanas ilgumam darba vietā, vajadzētu ņemt vērā visus šīs darba vietas faktorus, tādus kā, bet neaprobežojoties ar: citas lietotās ķīmikālijas, fizikālās prasības (aizsardzība pret sagriešanu / caurduršanu, ērtība darbā, siltuma aizsardzība), iespējamā ķermeņa reakcija uz cimdņu materiālu, kā arī cimdņu piegādātāja instrukcijas / specifikācijas.</p> |
| Ķermeņa aizsardzība:        | <p>Parastos darba apstākļos ar slēgtām iekārtām un procesiem aizsardzības līdzekļi papildus standartā antistatiskam darba apģērbam nav nepieciešami.</p> <p>Ja ir saskares ar ādu risks, valkāt aizsargapģērbu un speciālos apavus. Valkāt pret spirtu iedarbību izturīgu aizsargapģērbu, atbilstošu EN 368/9 un, ieteicams, polivinilhlorīda (PVC) zābakus, atbilstošus EN 347.</p> <p>Piesārņoto apģērbu izmazgāt, pirms to valkāt atkārtoti.</p>  |
| Acu /sejas aizsardzība:     | <p>Ja ir šļakatu risks, aizsardzības līdzekļi ir nepieciešami.</p> <p>Valkāt pieguļošas, piemērotas aizsargbrilles ar aizsargmalām, atbilstošas EN 166 vai, lielāka saskares riska gadījumā, sejas aizsargu, atbilstošu EN 344.</p>  |
| Higiēnas pasākumi:          | <p>Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu.</p> <p>Ar produktu piesārņotas lupatas nelikt apģērba kabatās.</p> <p>Darba apģērbu un apavus glabāt atsevišķi no ikdienas apģērba.</p> <p>Darba laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.</p> <p>Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba pabeigšanas atklātos ādas laukumus mazgāt ar ūdeni un ziepēm.</p> <p>Pēc darba ieteicama duša. Pirms ieiešanas ēdināšanas vietās novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības aprīkojumu.</p>  |
| Vides riska pārvaldība:     |  |
| Vispārējā:                  | <p>Nepieļaut produkta noplūdi augsnē, virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmā. Nodrošināt tehniskos pasākumus, lai koncentrācija vidē nepārsniedz attiecīgos mērķlielumus. Veikt regulāru emisiju gaisā kontroli.</p>   |
| Gaisa kvalitātes normatīvi: | <p>Amilspirts <i>nav iekļauts</i> ozona prekursoru sarakstā, kuriem ir ieteicams veikt monitoringu.</p>  |

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Izskats:                        |   |
| Agregātstāvoklis:               | Šķidrums                                |
| Krāsa:                          | Bezkrāsains                             |
| Smarža:                         | Pēc alkohola                            |
| Smaržas slietnis:               | 0,007 - 34,9 ppm                        |
| pH:                             | Neitrāls (ūdens šķīdumā: 22 g/l; 20 °C) |
| Kušanas/sasalšanas temperatūra: | -78 °C (1013 hPa)                       |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

|  |   |
|--|---|
| Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:    | 138 °C (1013 hPa)   |
| Uzliesmošanas temperatūra:                             | 47 °C (1013 hPa; CC)  |
| Iztvaikošanas ātrums:                                  | Nav pieejamu datu.  |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):                 | Nav piemērojama.  |
| Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas: | Zemākā: 1,6 tilp.%<br>Augstākā: 8,0 tilp.%  |
| Tvaika spiediens:                                      | 2,6 hPa (20 °C)   |
| Relatīvais tvaika blīvums:                             | 3,0 (gais = 1)<br>Tvaiki ir smagāki par gaisu.                                    |
| Blīvums:   | 815 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)   |
| Šķīdība:   | Ūdenī šķīst (22 g/l; 20 °C)   |
| Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:              | Log Pow: 1,51 (25 °C, eksperimentāls)   |
| Pašaizdegšanās temperatūra:                            | Nav pieejamu datu.  |
| Noārdīšanās temperatūra:                               | Nav pieejamu datu.  |
| Viskozitāte (dinamiskā):                               | 4 mPa·s (20 °C)   |
| Sprādzienbīstamība:                                    | Viela nav sprādzienbīstama.<br>Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu. |
| Oksidēšanas īpašības:                                  | Viela nav oksidējoša.   |

## 9.2. Cita informācija:

Aizdeģšanās temperatūra: 300 °C

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja:

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos reakcijas nav sagaidāmas.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils paredzētajos uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas un bīstama polimerizācija nav sagaidāma. Iespējamās enerģiskas reakcijas ar sārmiem un sārmezemju metāliem, halogēniem, neorganisko skābju hlorīdiem, izocianātiem, litija silicīdu.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Rīcība ar atklātu uguni, transportējot, uzglabājot un lietojot. Karstums (temperatūras virs uzliesmošanas temperatūras), dzirksteles, aizdegšanās avoti, atklāta liesma, statiskā elektrība. Saskare ar nesaderīgiem materiāliem.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli:

Spēcīgi oksidētāji, gumija, dažādas plastmasas.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Normālos lietošanas apstākļos nerodas. Ugungrēka apstākļos var rasties dūmi, oglekļa oksīdi, kairinoši izgarojumi, grūti identificējami daļējas termiskās sadalīšanās produkti.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Kaitīgs ieelpojot.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

|  |  |
|--|--|
| Norijot:   | LD <sub>50</sub> , orāli, žurkas: 3670 mg/kg.  |
| Nokļūstot uz ādas:   | LD <sub>50</sub> , dermāli, truši: 2306 mg/kg.   |
| Ieelpojot:   | ATE, ieelpojot, tvaiki: > 11,1 mg/l.   |
| Nopietni acu bojājumi / kairināšana:   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Kodīgums / kairinājums, ādai:  | Kairina ādu.   |
| Elpceļu vai ādas sensibilizācija:  | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem (OECD 406).   |
| Kancerogēnums:   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Mikroorganismu šūnu mutācija:  | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Toksiskums reproduktīvajai sistēmai:   |  |
| Auglība:   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Attīstība:   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):   |  |
| Vienreizēja iedarbība (STOT SE):   | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.  |
| Atkārtota iedarbība (STOT RE):   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Bīstamība ieelpojot:   | Viola neatbilst klasificēšanas kritērijiem.  |
| Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:  |  |
| Var iedarboties uz organismu, norijot, ieelpojot, nonākot uz ādas, acīs un gļotādām.     |  |
| Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:             |  |
| Ieelpojot:   | Var izraisīt miegainību vai reiboņus, galvassāpes, nelabumu un pat bezsamaņu. Var kairināt elpošanas ceļus, izraisīt kakla iekaisumu un klepu.     |
| Nokļūstot uz ādas:   | Var kairināt ādu. Var izraisīt apsārtumu, ādas sausumu vai plaisāšanu.   |
| Nokļūstot acīs:  | Var spēcīgi kairināt acis, izraisīt sāpes un redzes traucējumus.   |
| Norijot:   | Var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu, nelabumu, vemšanu, caureju un centrālās nervu sistēmas depresiju, piemēram, miegainību un galvassāpes. |
| Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība: |  |
| Hroniska iedarbība var palielināt ādas un elpošanas ceļu saslimšanas biežumu.            |  |
| Pārējā informācija:  |  |
| Nav pieejamu datu.   |  |

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksiskums:

Viola nav klasificēta kā bīstama videi.

Ūdens vidē:

| Iedarbības veids, organisms  | Deva        |
|--|-------------|
| LC <sub>50</sub> , zivis, <i>Danio rerio</i> , 96 h (OECD 203)                     | 530 mg/l    |
| EC <sub>50</sub> , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 48 h (IUCLID)                  | 341 mg/l    |
| IC <sub>50</sub> , aļģes, <i>Scenedesmus quadricauda</i> , 8 d. (IUCLID)           | 260 mg/l    |
| EC <sub>50</sub> , baktērijas, <i>Photobacterium phosphoreum</i> , 30 min (IUCLID) | 394 mg/l    |
| EC <sub>20</sub> , aktivētās dūņas, 30 min (ISO 8192 (IUCLID))                     | > 1000 mg/l |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Viegli bioloģiski noārdās (80 - 92 %, 28 dienās; BOD, 5 d.: 1,278 mg/g; COD, 5 d.: 1,814 mg/g).

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

Bioakumulācija nav sagaidāma (Log Pow = 1,51).

## 12.4. Mobilitāte augsnē:

Viola šķīst ūdenī un var izplatīties ūdens sistēmās un augsnē.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Viola neatbilst kritērijiem PBT vai vPvB.

## 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejamu datu.

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Šī viela, ja tā tiek utilizēta nelietotā un nepiesārņotā stāvoklī, ir jāuzskata un jāapstrādā kā bīstamie atkritumi. Jebkurām lietotajām utilizācijas metodēm ir jāatbilst valsts likumu un vietējo likumdošanas aktu prasībām attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem.

Lietotājam ir jāapzinās, ka šī produkta atkritumu kategorija ir atkarīga no konkrētajiem lietošanas apstākļiem. Zemāk dotie atkritumu kodi ir rekomendējoši, pamatoti ar atsevišķiem produkta lietošanas procesiem. Ja lietotājam ir specifiski lietošanas un atkritumu utilizācijas noteikumi, konkrētiem apstākļiem var tikt piemēroti citi utilizācijas kodi.

Lietotai, piesārņotai vielai un tās atlikumiem var būt nepieciešams papildus novērtējums.

Atkritumu klasifikācija:

#### **Produkts**

Grupa: 1406 Organisko šķīdinātāju, aukstumnesēju, putu un aerosolu propelentu atkritumi.

Klase: 140603 Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi.

#### **Iepakojums:**

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu).

Klases: 150104 Metāla iepakojums; 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņots.

Pārējā informācija:

Ja produkts ir izlijis atklātā laukumā, vietu apbērt ar eļļas absorbentu vai smiltīm, kuras vēlāk savākt un neitralizēt. Lai izvairītos no putekļu veidošanās, absorbējošos materiālus apsegt ar polietilēna plēvi. Piesārņotos materiālus un degošos cietos atkritumus atbilstoši to uzkrāšanās gaitai savākt un izvietot metāla kastēs ar blīvi noslēdzamiem vākiem un darba dienas beigās nogādāt rūpnieciskajā laukumā tiem speciāli atvēlētā vietā tālākai pārvešanai uz atkritumu poligonu.

Šķīdros atkritumus savākt atsevišķā tarā. Atkritumus pārvadāt ar tādu speciāli aprīkotu transportu, kas izslēdz zudumus ceļā un apkārtējās vides piesārņošanu.

Pārvadājot šķīdros atkritumus, transports ir jāaprīko ar izliešanas šļūteni.

Atkritumus uzglabāt atstātus no uguns avotiem.

Neuzglabāt kopā ar skābēm, skābekļa baloniem un citiem oksidētājiem.

Cietos atkritumus (lupatas, piesārņotās zāģu skaidas un citus), duļķes, augsni, smiltis, kas piesārņotas ar produktu, neitralizēt, izdedzinot speciālās iekārtās un secīgi attīrot dūmgāzes no smilšu daļiņām un kaitīgo vielu piemaisījumiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1. ANO numurs:

1105

### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

PENTANOLI

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

3

### 14.4. Iepakojuma grupa:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

## III

### 14.5. Vides apdraudējumi:

Nav klasificēts.

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Rīkoties saskaņā ar 7. iedaļā dotajiem norādījumiem.

### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav pieejamu datu.

Pārējā informācija:

|                             |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Ceļu transports ADR:        | ANO numurs:  | 1105                    |
|                             | Sūtīšanas nosaukums:                               | PENTANOLI               |
|                             | Klase:   | 3                       |
|                             | Klasifikācijas kods:                               | F1                      |
|                             | Iepakojuma grupa:                                  | III                     |
|                             | Bīstamības zīme:                                   | 3                       |
|                             | Īpaši nosacījumi:                                  | --                      |
|                             | Daudzuma ierobežojumi:                             | 5L                      |
|                             | Izņēmuma daudzumi:                                 | E1                      |
|                             | Iepakojuma instrukcijas:                           | P001; IBC02; LP01; R001 |
|                             | Īpaši iepakojuma nosacījumi:                       | --                      |
|                             | Jauktas iepakojuma nosacījumi:                     | MP19                    |
|                             | Portatīvo cisternu instrukcijas:                   | T2                      |
|                             | Portatīvo cisternu īpaši nosacījumi:               | TP1                     |
|                             | Cisternu kodi:                                     | LGBF                    |
|                             | Īpaši nosacījumi cisternām:                        | --                      |
|                             | Transportlīdzekļa tips:                            | FL                      |
|                             | Transporta kategorija (ierobežojumu tureļos kods): | 3 (D/E)                 |
|                             | Speciāli nosacījumi pārvadāšanai:                  |                         |
|                             | - iepakojumā:                                      | V12                     |
|                             | - beztaras pārvadājumi:                            | --                      |
|                             | - iekraušana, izkraušana un kravu apstrāde:        | --                      |
|                             | - ekspreskravas:                                   | S2                      |
|                             | Bīstamības identifikācijas Nr.:                    | 30                      |
| Dzelzceļa transports RID:   | ANO numurs:  | 1105                    |
|                             | Sūtīšanas nosaukums:                               | PENTANOLI               |
|                             | Klase:   | 3                       |
|                             | Klasifikācijas kods:                               | F1                      |
|                             | Iepakojuma grupa:                                  | III                     |
|                             | Bīstamības zīme:                                   | 3                       |
|                             | Īpaši nosacījumi:                                  | --                      |
|                             | Daudzuma ierobežojumi:                             | 5L                      |
|                             | Izņēmuma daudzumi:                                 | E1                      |
|                             | Iepakojuma instrukcijas:                           | P001; IBC02; LP01; R001 |
|                             | Īpaši iepakojuma nosacījumi:                       | --                      |
|                             | Jauktas iepakojuma nosacījumi:                     | MP19                    |
|                             | Portatīvo cisternu instrukcijas:                   | T2                      |
|                             | Portatīvo cisternu īpaši nosacījumi:               | TP1                     |
|                             | Cisternu kodi:                                     | LGBF                    |
|                             | Īpaši nosacījumi cisternām:                        | --                      |
|                             | Transporta kategorija:                             | 3                       |
|                             | Speciāli nosacījumi pārvadāšanai:                  |                         |
|                             | - iepakojumā:                                      | W12                     |
|                             | - beztaras pārvadājumi:                            | --                      |
|                             | - iekraušana, izkraušana un kravu apstrāde:        | --                      |
|                             | Bīstamības identifikācijas numurs:                 | 30                      |
|                             | Avārijas kartes numurs:                            | 306                     |
|                             | Minimālās pieseguma normas:                        | 3/0-0-1-0               |
|                             | Nolaišanas no šķirošanas uzkalna nosacījumi:       | M3                      |
|                             | Ūdens vides piesārņotājs:                          | Nē                      |
| Jūras kuģu transports IMDG: | ANO numurs:  | 1105                    |
|                             | Sūtīšanas nosaukums:                               | PENTANOLI               |
|                             | Klase:   | 3                       |
|                             | Papildu risks (-):                                 | --                      |
|                             | Iepakojuma grupa:                                  | III                     |
|                             | Īpaši nosacījumi:                                  | 223                     |
|                             | Daudzuma ierobežojumi:                             | 5L                      |
|                             | Izņēmuma daudzumi:                                 | E1                      |
|                             | Iepakojuma instrukcijas:                           | P001; LP01              |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

|                        |                                       |  |
|------------------------|---------------------------------------|--|
|                        | Iepakošanas nosacījumi:               | --   |
|                        | IBC instrukcijas:                     | IBC03  |
|                        | IBC nosacījumi:                       | --   |
|                        | Portatīvo cisternu instrukcijas:      | T2   |
|                        | Portatīvo cisternu īpaši nosacījumi:  | TP1  |
|                        | EmS:                                  | F-E, S-D   |
|                        | Uzglabāšana un segregācija:           | Kategorija A   |
|                        | Īpašības un novērojumi:               | Bezkrāsains šķidrums ar spēcīgu smaržu.<br>Nav sajaucams ar ūdeni.<br>trešējais - AMILSPIRTS: uzliesmošanas temperatūra 19°C līdz 21°C c.c.<br>Eksplozijas robežas 1,2% līdz 10,5%.<br>Nē. |
|                        | Jūras piesārņotājs:                   | Nē.  |
| Gaisa transports IATA: | ANO numurs:                           | 1105   |
|                        | Sūtīšanas nosaukums:                  | PENTANOLI  |
|                        | Klase:                                | 3  |
|                        | Papildu risks (-i):                   | --   |
|                        | Iepakošanas grupa:                    | III  |
|                        | Iepakošanas instrukcijas (pasažieru): | 309  |
|                        | Iepakošanas instrukcijas (kravas):    | 310  |

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”

2011. gada 21. jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvaldījumu uzskaites kārtība”

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

2009. gada 10. marta MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

2001. gada 28. augusta MK noteikumi Nr. 384 „Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības noteikumi”

2009. gada 3. novembra MK noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”

2014. gada 25. novembra MK noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”

2003. gada 29. aprīļa MK noteikumi Nr. 226 „Noteikumi par bīstamo kravu pārvaldāšanu pa dzelzceļu”

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Nav pieejamu datu.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)  
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)  
TWA - laikā svērtā vidējā vērtība  
STEL - īslaicīgās iedarbības robežvērtība  
CC - slēgtā cilindra metode uzliesmojuma temperatūras noteikšanai  
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija  
LC<sub>50</sub> - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas  
LD<sub>50</sub> - letālā deva 50 % testa populācijas  
EC<sub>50</sub> - vidējā efektīvā koncentrācija  
IC<sub>50</sub> - inhibējošā koncentrācija 50 % testa populācijas  
Log Pow - sadalījuma koeficienta n-oktānols/ūdens logaritms  
ATE - aprēķinātā akūtā toksicitāte  
BOD - bioloģiskais skābekļa patēriņš  
COD - ķīmiskais skābekļa patēriņš  
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvaldāšanu pa dzelzceļu  
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvaldāšanu ceļā  
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvaldāšanu pa jūru  
EmS - Rīcības noteikumi ārkārtas situācijās kuģiem, kas ved bīstamas kravas  
IATA - Starptautisko gaisa pārvaldājumu līgums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830

Produkta identifikators: **Amilspirts**

Versija Nr.: 2.00-VT Aizstāj versiju Nr. 1.00-VT (15.04.2018.), Labojuma Nr.: 1

Labojums: 23.01.2019.

Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Acute Tox. 4 - Akūts toksiskums, 4. bīstamības kategorija  
Flam. Liq. 3 - Uzliesmojošs šķidrums, 3. bīstamības kategorija  
Skin Irrit. 2 - Kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija  
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija  
H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H315 - Kairina ādu  
H332 - Kaitīgs ieelpojot  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu

Informācijas avoti:

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) datubāze.  
Globālajā tīmeklī publiski pieejamas, lielāko amilspirta ražotāju izdotas, drošības datu lapas un informācija no datu bāzēm.

Par iespējamu REACH regulas nepiemērošanu vielām, kas ir pagaidu uzglabāšanā:

Saskaņā ar REACH regulas 2. panta 1. (b) punktu juridiski nav piemērojama prasība, lai SIA „Ventall Termināls” pārkraujamajām vielām / vielām maisījumos būtu piešķirts REACH reģistrācijas numurs.

Informācija par drošības datu lapas labošanu:

| Versijas Nr. | Datums      |   |
|--------------|-------------|---|
| 1.00-VT      | 15.04.2018. | Pirmais izdevums.   |
| 2.00-VT      | 23.01.2019. | Labojums Nr. 1: veiktas izmaiņas sadaļā „4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts”. |

Pārējā informācija:

Šī drošības datu lapa ir sagatavota SIA „Ventall Termināls”.

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāju publiski sniegtajiem datiem un vielas REACH reģistrācijas dokumentāciju, kas uzskatāma par korektu, tomēr ne produkta ražotājs, ne tranzīta uzņēmums negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.  
Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.